

# Asus A52 G51 K52 Toetsenbord-Keyboard vervangen

Wilt u zelf uw Asus G51 K52 Toetsenbord-Keyboard vervangen voor een nieuw exemplaar? Wanneer een toets van uw Asus A52 G51 K52 Toetsenbord-Keyboard is afgebroken dan kunt u eenvoudig zelf dit toetsenbord bestellen en vervangen. Op deze pagina vindt u een handleiding voor het zelf vervangen van uw kapotte Asus A52 G51 K52 Toetsenbord-Keyboard.

Deze handleiding kan gebruikt worden voor het vervangen van de volgende Asus laptop toetsenborden:

A52 Series	F50 Series	F70SL Series	G50 Series
G51 Series	G53 Series	G60 Series	G70 Series
G71 Series	G72 Series	G73 Series	K52 Series
K53 Series	N50 Series	N51 Series	N52 Series
N53 Series	N60 Series	N61 Series	N70 Series
N71 Series	N73 Series	N90 Series	P52 Series
P53 Series	U50 Series	UL50 Series	UX50 Series
X52 Series	X61 Series		

## Stap 1:

Zet uw Asus A52 G51 K52 laptop uit en ontkoppel deze van het netstroom ([Asus adapter-oplader](#)).

## Stap 2:

Klap uw [Asus A52 G51 K52 laptop Beeldscherm](#) open. Er bevinden zich 5 verschillende clips aan de bovenzijde van uw Asus A52 G51 K52 Toetsenbord-Keyboard. Deze clips houden uw Asus A52 G51 K52 Toetsenbord-Keyboard op zijn plaats en dienen te worden losgeklikt. Deze 5 clips bevinden zich ter hoogte van de volgende toetsen:

1. Esc
2. F5
3. F9
4. Prt Sc
5. End



### Stap 3:

Klik deze clips naar achteren richting het beeldscherm met een kleine platte schroevendraaier. Doe dit voorzichtig en zet niet al teveel kracht. Hiermee unlocked u het Asus A52 G51 K52 Toetsenbord-Keybord.



### Stap 4:

Het Asus A52 G51 K52 Toetsenbord-Keybord komt nu los en leg deze op de kop. Doe dit voorzichtig want het [Asus Toetsenbord](#) is nog bevestigd aan een kabeltje.



### Stap 5:

Schuif de bruine kabel van het toetsenbord voorzichtig naar rechts, zodat deze loskomt. Unlock the clip voorzichtig voor u aan de bruine kabel trekt.



### Stap 6:

Plaats het nieuwe Asus A52 G51 K52 Toetsenbord-Keybord in omgekeerde volgorde.